

CORSUN 2

Jeszcze więcej ciepłej wody.

Zasobnik biwalentny do współpracy z systemami mieszanymi, gwarantujący maksymalny komfort użytkowania.



więcej informacji



PLUSY PRODUKTU

KOMFORT

- 2 niezależne wymienniki spiralne (wężownice)
- Bardzo duża akumulacja ciepłej wody
- Termometr zewnętrzny

EKONOMIA

- Izolacja termiczna wykonana z pianki SNC o dużej gęstości (100 mm)
- Profilowany deflektor zimnej wody

INNE

- Model stojący
- Flansa na sondę temperatury
- Wbudowany króciec spustowy
- Anoda magnezowa (150-450g/m² w zależności od pojemności)
- Materiał – stal wysokogatunkowa
- Materiał obudowy zewnętrznej – PVC
- Kolor szary (RAL 9006)

**PRODUKT DOSTĘPNY WYŁĄCZNIE
NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE**

ZASOBNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Z DWOMA WYMIENNIKAMI SPIRALNYMI

OD 500 DO 2000 L



- 1 Termometr
- 2 Izolacja termiczna
- 3 Emalia ceramiczna
- 4 Deflektor zimnej wody
- 5 Króciec spustowy
- 6 Wymiennik spiralny
- 7 Anoda magnezowa
- 8 Odpływ ciepłej wody

DANE TECHNICZNE MODEL CORSUN 2

MODEL (L)	POW. WYMIENNIKA (m ²)	WYMIARY (mm)											WAGA (kg)	REFERENCJA
		S	W	G	A	B	C	D	E	J	K	L		
500	1,58 + 1,58	650	1900	910	347	728	270	200	1503	1520	780	320	142	640 440
750	1,58 + 1,95	790	1935	1150	350	731	300	200	1517	1525	760	350	190	640 441
1000	1,95 + 1,95	790	2 460	1150	350	729	300	200	2032	2 050	780	350	235	640 442
1500	2,57 + 2,57	1 000	2 325	1 260	425	802	375	320	1 821	1 840	854	425	358	640 443
2 000	3,27 + 3,27	1 250	2 130	1 510	491	866	441	320	1 578	1 581	917	491	470	640 444

aktualny cennik do pobrania ze strony www.atlantic-polska.pl/pobierz/

CE ENE IP 24

WYMIARY MONTAŻOWE (mm)

