LUMISMART 25

LumiSmart 25 to programator współpracujący z gamą mat oraz folii grzewczych Nevada.

Termostat umożliwia sterowanie ogrzewaniem przy użyciu dwóch czujników temperatury:

- czujnika podłogowego (w zestawie),
- wbudowanego czujnika temperatury powietrza, używanego wtedy, gdy czujnik podłogowy nie jest podłączony (dot. ogrzewania podłogowego wodnego).

Do sterowania temperaturą eksploatacyjną służy pokrętło regulacyjne, za pomocą którego można ustawić żądaną temperaturę otoczenia.

Termostat będzie utrzymywał temperaturę, wyłączając ogrzewanie w przypadku stwierdzenia temperatury wyższej o 1°C od ustawionej wartości, oraz włączając je, gdy temperatura spadnie o 1°C poniżej tej wartości.

Kolorowy system diodowy będzie informował użytkownika o:

- włączeniu systemie ogrzewania,
- wyłączeniu systemu ogrzewania,
- aktywacji czujnika temperatury powietrza w pomieszczeniu,
- aktywacji funkcji wykrywania otwartego okna,
- stwierdzonego błędu.

1 Pokrętło regulacji
2 Przycisk włącz/wyłącz
3 Skala temperatury
4 Kolorowa dioda informująca o danym trybie pracy

Termostat może sterować temperaturą podłóg ogrzewanych elektrycznie lub podłóg ogrzewanych w systemie ogrzewania podłogowego wodnego, do którego stosowane są zazwyczaj elektro-zawory o napięciu sterującym 230 V.

W zestawie znajduje się :

- termostat LumiSmart 25,
- podłogowy czujnik temperatury z kablem instalacyjnym (2mb±10%)

Charakterystyka techniczna	
model	LumiSmart 25
zasilanie	przewodowe
zużycie energii	450 mW
obsługa	1 strefa grzewcza + funkcja otwarte okno
podłączenie	kabel 3 x 0,5-1,5 mm²
sposób montażu	na ścianie (puszka przyłączeniowa)
wymiary (wys./szer./gł.)	80 x 80 x 57 mm
temperatura pracy	+5°C +40°C
referencja	002 388

aktualny cennik do pobrania ze strony www.atlantic-polska.pl/pobierz/

CE - Classe II - IP 31